



IRIシリーズ カートリッジ純水器

カートリッジ純水器IRIシリーズはPG製樹脂筒にイオン交換樹脂を充たした純水器で、蛇口に接続するだけで簡単に純水が得られます。

■標準 ホースIN、OUT各2m付属(BRH-1)

■筐体・台車付カートリッジ



推奨オプション
後処理フィルターハウジング取付例



オプション構成

- ・AP-250B
- ・HMB-AP

※別途、フィルターが必要です。

IRI-20SD



仕様

※“□□”内 NH(センサー穴無し) またはWH(センサー穴付) をご選定ください。

型番	寸法(mm)	樹脂量(ℓ)	標準流量(ℓ/h)	採水量(ℓ)	目安運転重量(kg)
IRI-5-□□	Φ160×H530	5	~100	1,000	11
IRI-10-□□-KT	Φ155×H940	10	~200	2,000	19
IRI-20-□□	Φ210×H950	20	~400	4,000	38
IRI-30-□□	Φ220×H1200	30	~600	6,000	55
IRI-40-□□	Φ260×H1190	40	~800	8,000	66
IRI-50-□□	Φ260×H1260	50	~1000	10,000	88
IRI-60-□□	Φ260×H1430	60	~1200	12,000	96
IRI-70-□□	Φ305×H1290	70	~1400	14,000	110
IRI-80-□□	Φ305×H1390	80	~1600	16,000	140
IRI-20SD	245×245×H1050	20	~200	4,000	40

※採水量は、原水の電気伝導率が150μS/cmとした目安です。



センサー穴無し仕様



センサー穴付仕様

※水質計を取り付ける場合はこちらをご選定いただくか、マルチハウジングスタンドと水質計取付セットをご用意ください。

『製品仕様は、予告なく変更になる場合がございます。』

水質計(電気伝導率計) 用途に応じ下記よりお選びください。

3機種ともカートリッジ純水器の
上部に取付可
(純水器はセンサー穴付をご選
択ください。)

ランプ表示
警報表示・出力有



デジタル表示
警報表示出力有
4mA～20mA出力有



赤・緑ランプ
表示



機種 型式	ランプ表示水質計 ECM-7772	デジタル表示水質計 ECM-7773-2A	簡易水質計 HL-3
測定範囲	0～3.0 μs/cm	0～9.9 μs/cm	0～3 μs/cm
測定値表示方式	LEDによる9段階表示	デジタル表示	測定値表示なし
警報表示	任意1点	任意1点	3 μs/cm以上で赤
警報出力	1点	1点	無し
アナログ信号出力	無し	4～20mA	無し
電源供給方法	コンセント	コンセント	コンセント

※ECM-7772,ECM-7773-2Aのオプションとして通水時のみ警報出力させるためのフローズスイッチセットがございます。詳細別途ご相談ください。

オプション・追加別売品 下記以外にも多数ご用意がございますのでお気軽にご相談ください。

商品名	型番	仕様	備考
水栓分岐切替コック	—	各種水栓よりブレードホース(12×18)へ分岐	詳細カタログ有
ブレードホース(12×18)	BRH-1	内径12mm×外径18mm	1m単位での販売 IRIシリーズ標準付属
ブレードホース(19×26)	BRH-3	内径19mm×外径26mm	1m単位での販売
ホーセンド	HSD-1	BRH-1/NJN-1、NJN-1T用	IRIシリーズ標準付属
ホーセンド大	HSD-2	BRH-3/NJN-S用	
強化つば付ねじニップル	NJN-1T	IRIシリーズ用標準付属品	IRIシリーズ標準付属
強化ねじニップル	NJN-1	旧 IRIシリーズ用標準付属品	
ねじニップル大	NJN-S	ホーセンド大用ねじニップル	
後(前)処理用フィルターハウジング	AP-250B	250mmフィルター用	別途詳細カタログ有
ハウジング取付金具セットAP	HMB-AP	AP250シリーズハウジング用取付金具セット	IRI-5～IRI-30に適用

※前(後)処理用フィルターにつきましては各種ご用意がございます。別途ご相談ください。

フイーブリケミカル株式会社



本社
〒252-0203
相模原市中央区東淵野辺5-6-21
TEL:042-768-7351
FAX:042-768-7352

福井事業所/営業所
〒913-0062
福井県坂井市三国町陣ヶ岡36-1-19
TEL:0776-82-6265
FAX:0776-82-6573

販売