



FIEBRI  
CHEMICAL

# 小型純水カートリッジ

フィーブリケミカルの小型純水カートリッジは、チラー、超純水システム、レーザー装置  
オートクレーブ等様々な装置の純水カートリッジとして多数のユーザー様にご使用いただいております。

## IR-0250(フラットタイプ)

### ■特徴

標準スタイルの10インチハウジングに、  
適用する様に設計されています。

### ■仕様

接続: 標準ハウジングスタイル  
最大流量: 1ℓ/min  
最高温度: 50°C  
寸法: Φ74.5mm × 249.2mm(パッキン含む)



IR-0250

## IR-0250TH(ネジ込みタイプ)

### ■特徴

ハウジングが不要でネジニップル、ホーセンドに  
より接続できます。

### ■仕様

接続: Rc1/4  
最大流量: 1ℓ/min  
最高温度: 50°C  
寸法: Φ74.5mm × 247.8mm



IR-0250TH

## IR-0125TH(ネジ込みタイプ)

### ■仕様

接続: Rc1/4  
最大流速: 0.5ℓ/min  
最高温度: 50°C  
寸法: Φ74.5mm × 123mm

フィーブリケミカル株式会社



〒252-0203  
相模原市中央区東淵野辺5-6-21  
TEL:042-768-7556  
FAX:042-768-7352